



Tlačiarne kategórie **ci5000** predstavujú najnovšiu kontinuálnu InkJet tlačiareň, ktorá spĺňa náročné požiadavky na značenie v takých priemyselných odvetviach, ako sú potraviny, nápoje, kozmetika, zdravotná starostlivosť a liečivá. Tieto tlačiarne sú určené aj pre iné typy priemyslu, napr. automobilový, elektronický, strojársky, stavebný, atď.

Tlačiarne **ci5000** sú vhodné pre dotlač identifikačných údajov, ako je dátum minimálnej trvanlivosti, dátum výroby, číslo šarže alebo 1D, 2D alebo QR kód.

Široká škála atramentov je vhodná pre tlač na takmer všetky druhy materiálov, ako je drevo, sklo, kov, papier atď. Veľký 10,1" farebný dotykový kapacitný display má vysoký kontrast, veľký pozorovací uhol, odolný voči styku s riedidlami. Rýchly prístup k online nápovede Vám uľahčí prácu s tlačiarňou a k dispozícii je aj sprievodca nastavení.

CiPrecisionPLUS - optimalizované nastavenie kvality a rýchlosti tlače.

PixelPlus – jedinečný software, s ktorým je možné v jednej tlačiarňi zmeniť tlač z malých bodov (60 mikronov) na väčšie body (75 mikronů) a to jedným tlačítkom

ciLink – funkcia pre prezeranie alebo ovládanie tlačiarne cez webový prehliadač... (vzdialená správa)

SmartFlush – automatický preplach hlavy pri vypnutí tlačiarne, ten zabezpečí bezproblémový budúci štart tlačiarne.

ciSafeFill – zabezpečenie kompatibility náplní tlačiarne - rýchly, jednoduchý spôsob, ako optimalizovať výkon, zvýšiť prevádzkyschopnosť a životnosť tlačiarne.

ciEasyServ - maximalizuje výkon tlačiarne, životnosť a prevádzkyschopnosť tlačiarne – jednoducho, bez neporiadku, bez potreby náradia - výmena združeného filtra. Servisný interval 2000, 4000 alebo 8000 prevádzkových hodín, sa určuje podľa náročnosti pracovného prostredia.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

	Ci5200	Ci5300	Ci5500	Ci5650
Počet riadkov	1 až 2	1 až 3	1 až 5	1 až 5
Výška znaku*	3–12 mm	1,5–12 mm	1,5–12 mm	1,5–12 mm
Výška fontu	5 až 16 bod.	5 až 25 bod.	5 až 31 bod.	5 až 31 bod.
Veľkosť trysky	65 μ	65 μ	65 μ	65 μ
Veľkosť bodu	Macro (75μ)	Normal (60μ), Macro (75μ)		
PixelPlus	✗	✓	✓	✓
ciPrecisionPlus	✓	✓	✓	✓
Rýchlosť**	do 6,9 m/sec	do 9,8 m/sec	do 9,8 m/sec	do 9,8 m/sec
ciLink	✗	✗	✓	✓
SD,USB,RS232,Ethernet	✓	✓	✓	✓
Vstupy (fotobunka,rychl.snímač,program)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
Výstupy (program,alarm,relé)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
SmartFlush	✓	✓	✓	✓
Kryt	Lakovaná oceľ	Nerez	Nerez	Nerez
IP krytie	IP55	IP55	IP55	IP65
Hmotnosť vrátane hlavy	18 kg	18 kg	18 kg	18,73 kg

* Minimálna výška 5 bodov, max. 16+bodov

** V základe 5 bodov pri 50 Dpi. Rýchlosť vyššia ako 6,6 m/sec a 9,3 m/sec je podmienená typom správy

Pigmentové: pre vysoký kontrast tlačenej správy na tmavom podklade, vysoká prilnavosť

Vysoko pigmentové: pre biely atrament s vysokým kontrastom na tmavom podklade

Micro: tryska 40 mikróvov pre tlač veľmi malých znakov (0,6 až 6 mm)

HS50 (vysoko rýchlostná) : 50 mikróvová tlačová hlava pre použitie s extrémne vysokou rýchlosťou

